

8500W

# OUVRE-PORTE DE GARAGE À MONTAGE MURAL C. C. WI-FI® AVEC BATTERIE DE SECOURS

La solution absolue d'accès au garage, conçue pour optimiser l'espace.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

**OPTIMISATION DE L'ESPACE**  
Une conception qui maximise la polyvalence

**GRANDE PUISSANCE DE LEVAGE**  
Soulève des portes pesant jusqu'à 385,5 kg (850 lb)\*

**WI-FI**  
intégré

**LAMPE À DEL**  
Se monte n'importe où

La technologie MyQ® rend cet ouvre-porte compatible avec de multiples plateformes d'automatisation résidentielles, notamment :



Visitez [LiftMaster.com/WorksWithMyQ](http://LiftMaster.com/WorksWithMyQ) pour une liste complète des partenaires MyQ.\*



## INTELLIGENT

**CONCEPTION PEU ENCOMBRANTE** QUI DÉGAGE L'ESPACE AU PLAFOND.

**WI-FI INTÉGRÉ** POUR LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

**LAMPE À DEL MyQ** QUI FOURNIT UN ÉCLAIRAGE BRILLANT, SANS ENTRETIEN.

**SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE INCLUSE** QUI REND LA PORTE DU GARAGE PRATIQUEMENT IMPÉNÉTRABLE.

**APPLICATION MOBILE MyQ** QUI PERMET AUX UTILISATEURS DE RECEVOIR DES ALERTES ET DE COMMANDER L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ.\*\*

## SILENCIEUX ET FIABLE

**SA CONCEPTION MURALE ET SON MOTEUR C. C. SILENCIEUX** ÉLIMINENT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS PAR LE PLAFOND ET PROCURENT UN FONCTIONNEMENT DES PLUS FLUIDES.

**LA GRANDE PUISSANCE DE LEVAGE** PERMET D'ACTIONNER DES PORTES PESANT JUSQU'À 385,5 KG (850 LB).

**LA BATTERIE DE SECOURS** GARANTIT L'ACCÈS AU GARAGE MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

**GARANTIE À VIE** SUR LE MOTEUR, 5 ANS SUR LES PIÈCES, 1 AN SUR LA BATTERIE ET LES ACCESSOIRES.

## SÉCURISÉ

**LA MINUTERIE DE FERMETURE** FERME LA PORTE AUTOMATIQUEMENT APRÈS UN DÉLAI PRÉDÉTERMINÉ.

**LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0®** ENVOIE UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC DE LA TÉLÉCOMMANDE.

**LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT** ALLUME AUTOMATIQUEMENT L'ÉCLAIRAGE.

**LE DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM®** INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

\*La liaison de votre compte MyQ à un partenaire peut exiger l'achat d'un accessoire supplémentaire ou des frais d'abonnement.

\*\*La lampe à DEL télécommandée MyQ doit être installée pour permettre l'utilisation de la minuterie de fermeture ou la commande MyQ par téléphone intelligent de la porte de garage. Consultez le guide de l'utilisateur pour plus d'information.

\*Une batterie de secours doit être installée. Doit utiliser un guide ayant un rayon de 38 cm (15 po) ou plus.

La porte doit être correctement équilibrée.

Téléphone intelligent non inclus.

## GUIDE DU PRODUIT 8500W

OUVRE-PORTE DE GARAGE À MONTAGE MURAL  
C. C. WI-FI AVEC BATTERIE DE SECOURS

## ACCESSOIRES INCLUS :

### LAMPE À DEL TÉLÉCOMMANDEE MyQ

S'active automatiquement avec l'ouvre-porte et fonctionne avec l'application MyQ.



827LM

### BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE

Active l'ouvre-porte même lors d'une panne de courant.



485LM

### SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE

Verrouille automatiquement la porte de garage avec un pêne dormant à la fermeture.



841LM

### SMART CONTROL PANEL®

L'écran d'affichage ACL permet de programmer et de régler facilement les paramètres.



880LMW

### TÉLÉCOMMANDE À TROIS BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage MyQ.



893MAX

## PUISSANTS AJOUTS :

### MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portative pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

### DISPOSITIF SANS FIL D'ENTRÉE SANS CLÉ

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877MAX

**LiftMaster®**

# UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

# 8500W

OUVRE-PORTE DE GARAGE À MONTAGE MURAL C. C. WI-FI® AVEC BATTERIE DE SECOURS

## MOTEUR



- Service sévère 12 V c. c.
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal 1,5 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (3 broches)

## MÉCANIQUE



- Châssis en acier et couvercle en plastique
- Mécanisme d'entraînement à pignon et chaîne interne (Rapport de démultiplication de 63:1)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique c. c. Wi-Fi avec parasurtenseur intégré (pour cartes logiques de rechange, commander la pièce 050DCRJWF)
- Bornes pour 2 serrures Permet d'ajouter une autre serrure pour une sécurité accrue (2 max.)

54,6 cm (21,5 po)



19,05 cm (7,5 po) 19,05 cm (7,5 po)

## DIMENSIONS

Hauteur maximale de la porte : 4,2m (14 pi)

Dégagement du plafond nécessaire : 7,62 cm (3 po) à partir du centre de la barre de torsion



POIDS MAX. DE LA PORTE  
385,5 kg (850 lb)<sup>†</sup>

21,6 cm (8,5 po)  
par seconde pour la porte en remontée

## VITESSE

19,3 cm (7,6 po)  
par seconde pour la porte en descente

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

### SÉCURITÉ

#### COMMANDES RADIO SECURITY+ 2.0®

Portée de fonctionnement : ~61 m (200 pi)

- Plage de températures : -35 °C à 65 °C (-31 °F à 149 °F)
- Télécommande à trois boutons (893MAX)
  - Télécommande : à triple bande 310, 315 et 390 MHz\*
  - Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
  - Codage anti-cambriolage

\*Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0. La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

#### COMMANDES CHIFFRÉES

- Smart Control Panel® (880LMW)
  - Minuterie de fermeture
  - Permet de programmer télécommandes, claviers et accessoires MyQ
  - Système d'alerte d'entretien
  - Configuration Wi-Fi simple

### INTELLIGENT

#### COMMANDE RADIO MyQ®

902 À 928 MHz  
50 canaux FHSS  
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage de même que les commandes d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.\*\*

\*\*La lampe à DEL télécommandée MyQ doit être installée pour permettre l'utilisation de la minuterie de fermeture ou la commande MyQ par téléphone intelligent de la porte de garage. Consultez le guide de l'utilisateur pour plus d'information.

**COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE\*\*\*)**

\*\*\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez [Homelink.com](http://Homelink.com) pour de l'information supplémentaire.

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

#### ÉCLAIRAGE

LAMPE À DEL TÉLÉCOMMANDÉE MyQ (827LM)



- Multiples options de programmation, y compris la commande par l'application MyQ
- Se monte au plafond ou au mur
- Couvercle à charnières facile à nettoyer

## EXPÉDITION.

### POIDS D'EXPÉDITION

(En lb)



38 BOÎTE

### BOÎTES (1)

BOÎTE 1: 70,81 cm x 29,49 cm sur 24,87 cm

(27,88 po x 11,61 po x 9,79 po)

Tête d'ouvre-porte de garage (8500W)

- Smart Control Panel (880LMW)
- Télécommande à 3 boutons (893MAX)
- Capteurs d'inversion de sécurité The Protector System®
- Batterie (485LM)
- Serrure automatique de porte de garage (841LM)
- Lampe à DEL télécommandée MyQ (827LM)

### SÉCURITÉ.

- Serrure automatique de porte de garage incluse (2 max.)
- Fonction Alert-2-Close / fermeture non supervisée<sup>††</sup>
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Éclairage de travail mains libres
- Déclenchement d'urgence / rapide
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 40 télécommandes, 4 systèmes de dispositif sans fil d'entrée sans clé et 16 appareils MyQ



<sup>†</sup> Une batterie de secours doit être installée. Doit utiliser un guide ayant un rayon de 38 cm (15 po) ou plus. La porte doit être correctement équilibrée.

<sup>††</sup> Remarque : Pour réduire le risque de blessures aux personnes, utiliser les fonctions Alert-2-Close / fermeture non supervisée uniquement si l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

©2017 LiftMaster Tous droits réservés  
300 Windsor Dr., Oak Brook, IL 60523  
LiftMaster.com

Copyright © 2000-2017, Alarm.com. Tous droits réservés. Alarm.com et le logo Alarm.com sont des marques déposées d'Alarm.com.

Apple® et iPhone® sont des marques déposées d'Apple Inc. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc.

© 2017 Google Inc. Tous droits réservés. Google Assistant est une marque de commerce de Google Inc.

Nest® et les logos Works with Nest sont des marques sous licence concédée par Nest Labs, Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance

XFINITY Home et le logo du dessin XFINITY Home sont des marques de commerce ou des marques de service de Comcast Corporation.

Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2017 Tous droits réservés.

HomeLink® et le logo HomeLink House® sont des marques déposées de Genix Corporation

LMGDFRPG8500W 3/18

# LiftMaster®